

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione

No.250210248

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MARISEAL® 250 SYSTEM**
2. Uso previsto: Impermeabilizzante liquido per tetti, a base poliuretano
3. Fabbricante: **MARIS POLYMERS S.M.S.A.**
Zona industriale di Inofyta
GR-32011 Inofyta
Grecia
4. Mandatario: Non pertinente
5. Sistema di valutazione e verifica della
costanza della prestazione (VVCP): **Sistema 3**
6. Documento per la valutazione europea: **EAD 030350-00-0402**
Valutazione tecnica europea: **ETA-21/0248, 21 ottobre 2025**
Organismo di valutazione tecnica: **Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja**

7. Prestazioni dichiarate:

MARISEAL 250 SYSTEM			
Componenti		Denominazione commerciale	Consumo
Primer su calcestruzzo, metallo e PU		MARISEAL AQUA PRIMER: epossidico a base acqua	≥ 0,15 kg/m ²
Sistema 1	Membrana impermeabilizzante	MARISEAL 250 + 3 % (peso) MARISEAL KATALYSATOR (+ facoltativo: MARISEAL 400)	≥ 2,3 kg/m ²
	Armatura interna	MARISEAL FABRIC 60 g	-----
Sistema 2	Membrana impermeabilizzante	MARISEAL 250 + 3 % (peso) MARISEAL KATALYSATOR	≥ 1,8 kg/m ²
	Strato di finitura: Protezione UV	MARISEAL 400	≥ 0,15 kg/m ²

Caratteristiche essenziali		Prestazione	
		Sistema 1	Sistema 2
Spessore minimo dello strato		1,2 mm	1,0 mm
Requisiti fondamentali dei lavori (BWR) 2: Sicurezza in caso di incendio			
1	EN13501-5: esposizione dei tetti a fuoco esterno	B _{ROOF} (T4)	B _{ROOF} (T4)
2	Reazione al fuoco EN 13501-1	NPA (nessuna prestazione valutata)	
Requisiti fondamentali dei lavori (BWR) 3: Igiene, salute e ambiente			
3	Contenuto, emissione e/o rilascio di sostanze pericolose	NPA (nessuna prestazione valutata)	
4	Permeabilità al vapore acqueo	μ ≈ 1620	
5	Tenuta stagna	A tenuta stagna	
6	Resistenza al carico di vento	≥ 50kPa	
7	Resistenza ai danni meccanici (perforazione)		
	Calcestruzzo / Acciaio:	P3: TH2-TH1 P2: TH4-TH3	
	PU:	P2:TH4-TH1	P1:TH4-TH1
8	Resistenza alla fatica	W3	
9	Resistenza agli effetti delle basse e alte temperature superficiali		
	Resistenza agli effetti delle basse temperature	TL4 (-30°C)	
	Resistenza agli effetti delle alte temperature	TH1 - TH4	
10	Resistenza ai mezzi di invecchiamento (calore e acqua)	W3	
11	Resistenza ai raggi UV in presenza di umidità	M e S	
12	Resistenza alle radici delle piante	NPA (nessuna prestazione valutata)	
Requisiti fondamentali dei lavori (BWR) 4: Sicurezza nell'uso			
15	Scivolosità	NPA (nessuna prestazione valutata)	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

THOMAS Digitally signed by
CIFFREO THOMAS CIFFREO
Date: 2026.07.27
16:08:08 +03'00'

Inofyta, 27/07/2026
Thomas Ciffreo
Consigliere delegato