

---

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>                                           | Guaina a base di resina stirolo acrilico elastomerica impermeabilizzante a spessore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Composizione</b>                                          | A base di copolimeri stirolo-acrilici con caratteristiche elastomeriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Peso specifico medio</b>                                  | 1,250 - 1,380 kg/lt (in funzione del colore)<br>1,020 -1,050 kg/lt ( colore Alluminio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resa</b>                                                  | 6 - 8 mq/l per mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Percentuale in peso del secco resina sul secco totale</b> | 40% +/- 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Copertura</b>                                             | Ottima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Riempimento</b>                                           | Ottimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aspetto del film</b>                                      | Bianco, grigio, rosso, verde, nero (Opaco)<br>Alluminio ( Leggermente satinato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resistenza agli agenti atmosferici</b>                    | Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 8 o 10 giorni in condizioni ambientali ottimali ( 10-35°C ; U.R. max 70 % ). Qualora in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi , si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso .Tale fenomeno è di natura temporanea , che non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi |
| <b>Conservazione</b>                                         | In confezione ben chiusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Impiego</b>                                               | Per tetti o coperture, in cemento, fibrocemento, guaine bituminose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Applicazione</b>                                          | Pennello o rullo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Diluzione****- COLORATI**

1° Mano      10% in volume con acqua  
2° Mano      Pronto all'uso

**- ALLUMINIO**

Pronto all'uso

**Temperatura  
d'applicazione**

10-35C° umidità relativa max. 85%

**Essiccazione  
a 25 C°**

Asciutto : 4 – 5 ore in funzione delle condizioni ambientali.

**Sovra applicazione** 24 ore

**Colore**

Alluminio  
Bianco  
Rosso  
Grigio  
Verde  
Nero

**Confezione di  
vendita**

4 lt - 14 lt

**Pulizia attrezzi**

Acqua e detersivo

---

**Preparazione  
del supporto**

- Spazzolare per rimuovere ogni traccia di polvere, efflorescenze o altre incoerenze presenti sul supporto.
- Su cemento, fibrocemento, guaine bituminose , applicare una mano di PROFIX pronto all'uso.
- Applicare due mani di SUPERTETTO secondo le indicazioni riportate sopra